ISO 9001 : 2015

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

InstalPlast łask®

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej przeznaczone są do bezciśnieniowego transportu ścieków o wartości pH2-12 i temperaturze do +40°C lub chwilowej do +60°C. Surowcem użytym do ich produkcji jest niezmiękczony polichlorek winylu PVC-U, który jest materiałem o dużej wytrzymałości, udarności i odporności na wiele substancji chemicznych. Uzupełnieniem systemu są studnie kanalizacyjne o średnicach DN 110-500 mm.

Rury produkowane są w trzech klasach sztywności obwodowej: SN2, SN4 i SN8 i następujących roboczych długościach odcinków: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 6,0 mb. Każda rura posiada kielich z silikonowaną uszczelką wargową.

Szeroki asortyment elementów systemu pozwala na przeprowadzenie sprawnego montażu sieci kanalizacyjnej. System jest przy tym lekki, wytrzymały, szczelny i zapewnia wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

Aprobaty Techniczne, Normy:

PN EN 13476-2:2008
PN EN 1401-1:2009
KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI URZYTKOWYCH
OPINIA TECHNICZNA – GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA (GIG)
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI (GIG)

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

Rura

(z rdzeniem spienionym)

ŚREDNICA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]			OPAKOWANIE	DOSTĘPNE ODCINKI
DN	SN2 SDR 51	SN4 SDR 41	SN8 SDR 34	[SZT/PALETA]	[M]
110	-	-	3,2	50	0,5; 1; 2; 3; 6
160	3,2	4,0	4,7	28	0,5; 1; 2; 3; 6
200	4,0	4,9	5,9	15	1; 2; 3; 6
250	5,0	6,1	7,3	8	2; 3; 6
315	6,2	7,7	9,2	6	3; 6
400	7,9	9,8	11,7	3	3; 6
500	-	12,2	14,6	2	3; 6

Przekrój rury warstwowej

PN-EN 13476-2 : 2008
OPINIA TECHNICZNA (GIG)

Rura

(ze ścianką jednorodną)

ŚREDNICA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]		OPAKOWANIE	DOSTĘPNE ODCINKI
DN	SN4 SDR 41	SN8 SDR 34	[SZT/PALETA]	[M]
110	-	3,2	50	0,5; 1; 2; 3; 6
160	4,0	4,7	28	0,5; 1; 2; 3; 6
200	4,9	5,9	15	1; 2; 3; 6
250	6,1	7,3	8	2; 3; 6
315	7,7	9,2	6	3; 6
400	9,8	11,7	3	3; 6
500	12,2	14,6	2	3; 6

Jednorodna ścianka rury kanalizacyjnej

PN-EN 1401-1 : 2009
OPINIA TECHNICZNA (GIG)

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

Mufa z ograniczkiem	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200
	250
	315
	400
	500

Mufa nasuwna	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200
	250
	315
	400
	500

Redukcja	WYMIAR [mm]
	160 x 110
	200 x 160
	250 x 200
	315 x 250
	400 x 315
	500 x 400

Rewizja	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200
	250
	315
	400
	500

Zasuwa burzowa	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200

Kolano	WYMIAR [mm]
	110/15°
	110/30°
	110/45°
	110/67°
	110/90°
	160/15°
	160/30°
	160/45°
	160/67°
	160/90°
	200/15°
	200/30°
	200/45°
	200/67°
	200/90°

Kolano	WYMIAR [mm]
	250/15°
	250/30°
	250/45°
	250/90°
	315/15°
	315/30°
	315/45°
	315/90°
	400/15°
	400/30°
	400/45°
	400/90°
	500/15°
	500/30°
	500/45°
	500/90°

Trójnik 45°	WYMIAR [mm]
	110 x 110
	160 x 110
	160 x 160
	200 x 110
	200 x 160
	200 x 200
	250 x 110
	250 x 160
	250 x 200
	250 x 250
	315 x 110
	315 x 160
	315 x 200
	315 x 250
	315 x 315
	400 x 110
	400 x 160
	400 x 200
	400 x 250
	400 x 315
	400 x 400
	500 x 110
	500 x 160
	500 x 200
	500 x 250
	500 x 315
	500 x 400
	500 x 500

Trójnik 90°	WYMIAR [mm]
	110 x 110
	160 x 110
	160 x 160
	200 x 110
	200 x 160
	200 x 200
	250 x 110
	250 x 160
	250 x 200
	250 x 250
	315 x 110
	315 x 160
	315 x 200
	315 x 250
	315 x 315
	400 x 110
	400 x 160
	400 x 200
	400 x 250
	400 x 315
	400 x 400
	500 x 110
	500 x 160
	500 x 200
	500 x 250
	500 x 315
	500 x 400
	500 x 500

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

Mufa szczelna	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200
	250
	315
	400
	500

L 110

L 240

Połączenie kamionka (kielich) PVC (bosy koniec)	WYMIAR [mm]
	132x110
	187x160
	242x200
	295x250

Zaślepka	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200
	250
	315
	400
	500



Połaczenie żeliwo (bosy koniec) PVC (kielich)	WYMIAR [mm]
	124x110
	176x160
	226x200

Korek	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200
	250
	315
	400
	500

WYMIAR [mm]	Połączenie PVC (kielich) kamionka (bosy koniec)
110x132	
160x187	
200x242	

Wkładka INSITU	WYMIAR [mm]
	110
	160
	200



InstalPlast Łask sp. z o.o. sp.k.
ul. Żeromskiego 66
98-100 Łask
tel. (43) 675 80 86
fax (43) 675 80 86 wew. 210
www.instalplast.pl
e-mail: marketing@instalplast.pl

DYSTRYBUTOR

InstalPlast łask®