InstalPlast Łask®

Rury HDPE do gazu

Przeznaczenie: rurociągi podziemne z PEHD (klasy PE100 lub PE100 RC) do przesyłu paliw gazowych.

Zalety:
- wysoka odporność
- pewność połączeń - zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe
- łatwy montaż - mały ciężar, elastyczność
- transport i składowanie: kręgi lub sztangi - większe średnice tylko w sztangach

Asortyment: rury PE100 RC firmy InstalPlast Łask mogą być 1- lub 2-warstwowe i są produkowane w zwojach lub 12-metrowych odcinkach prostych.

SDR 17 **Rury do gazu - PE 100 RC** **SDR 11**

ŚREDNICA [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]	RODZAJ RURY	DŁUGOŚĆ ODCINKÓW [m]
25			
32			
40			
50			
63			
75	4,5	2**	100/12
90	5,4	2	100/12
110	6,6	2	100/12
125	7,4	2	12
140	8,3	2	12
160	9,5	2	12
180	10,7	2	12
200	11,9	2	12
225	13,4	2	12
250	14,8	2	12
280	16,6	2	12
315	18,9	2	12
400	26,7	2	12

ŚREDNICA [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANKI [mm]	RODZAJ RURY	DŁUGOŚĆ ODCINKÓW [m]
25	3,0	1*/2**	300
32	3,0	1 / 2	200
40	3,7	1 / 2	150
50	4,6	1 / 2	100
63	5,8	1 / 2	100
75	6,8	2	100/12
90	8,2	2	100/12
110	10,0	2	100/12
125	11,4	2	12
140	12,7	2	12
160	14,6	2	12
180	16,4	2	12
200	18,2	2	12
225	20,5	2	12
250	22,7	2	12
280	25,4	2	12
315	28,6	2	12
400	36,4	2	12

* rura 1-warstwowa, pomarańczowa

** rura 2-warstwowa: czarna warstwa wewnętrzna, pomarańczowa warstwa zewnętrzna

Producent: InstalPlast Łask sp. z o.o. sp.k.
Adres: ul. Żeromskiego 66, 98-100 Łask
Telefon: +48 43 675 80 86
Fax: +48 43 675 80 86 wew. 210
Strona: www.instalplast.pl
e-mail: marketing@instalplast.pl