



Трубы ПЭ для газа

Предназначение: Система для строительства подземных трубопроводов, предназначенных для передачи газового топлива.

Преимущества:

- высокая химическая и механическая устойчивость;
- надежность соединений - стыковая сварка или электросварные фитинги;
- простой монтаж - небольшой вес, эластичность;
- транспорт и складирование: круги или штанги (большие диаметры только в штангах).

Ассортимент: Трубы PE100 RC фирмы «InstalPlast Łask» могут быть 1- или 2-слойными, они производятся в бухтах или 12-метровых отрезках.

SDR 17

Трубы для газа - ПЭ 100 RC

SDR 11

| ДИАМЕТР | ТОЛЩИНА СТЕНЫ | ТИП | ДЛИНОЙ |
|---------|---------------|-----|--------|
| [mm] | [mm] | | [m] |
| 25 | | | |
| 32 | | | |
| 40 | | | |
| 50 | | | |
| 63 | | | |
| 75 | 4,5 | 2** | 100/12 |
| 90 | 5,4 | 2 | 100/12 |
| 110 | 6,6 | 2 | 100/12 |
| 125 | 7,4 | 2 | 12 |
| 140 | 8,3 | 2 | 12 |
| 160 | 9,5 | 2 | 12 |
| 180 | 10,7 | 2 | 12 |
| 200 | 11,9 | 2 | 12 |
| 225 | 13,4 | 2 | 12 |
| 250 | 14,8 | 2 | 12 |
| 280 | 16,6 | 2 | 12 |
| 315 | 18,9 | 2 | 12 |
| 400 | 26,7 | 2 | 12 |

| ДИАМЕТР | ТОЛЩИНА СТЕНЫ | ТИП | ДЛИНОЙ |
|---------|---------------|--------|--------|
| [mm] | [mm] | | [m] |
| 25 | 3,0 | 1*/2** | 300 |
| 32 | 3,0 | 1 / 2 | 200 |
| 40 | 3,7 | 1 / 2 | 150 |
| 50 | 4,6 | 1 / 2 | 100 |
| 63 | 5,8 | 1 / 2 | 100 |
| 75 | 6,8 | 2 | 100/12 |
| 90 | 8,2 | 2 | 100/12 |
| 110 | 10,0 | 2 | 100/12 |
| 125 | 11,4 | 2 | 12 |
| 140 | 12,7 | 2 | 12 |
| 160 | 14,6 | 2 | 12 |
| 180 | 16,4 | 2 | 12 |
| 200 | 18,2 | 2 | 12 |
| 225 | 20,5 | 2 | 12 |
| 250 | 22,7 | 2 | 12 |
| 280 | 25,4 | 2 | 12 |
| 315 | 28,6 | 2 | 12 |
| 400 | 36,4 | 2 | 12 |

* rura 1-warstwowa, pomarańczowa

** rura 2-warstwowa: czarna warstwa wewnętrzna, pomarańczowa warstwa zewnętrzna

производитель: InstalPlast Łask sp. z o.o. sp.k.

адрес: ul. Żeromskiego 66, 98-100 Łask, Польша

тел.: +48 43 675 80 86

факс: +48 43 675 80 86 вн. 210

website: www.instalplast.pl

e-mail: marketing@instalplast.pl